



ООО "Кинематика"

197098, Санкт-Петербург, ул.Шкапина, д.32-34

Тел/факс +7 (812) 252-1919

E-mail: diakin@yandex.ru Сайт: <http://ookin.ru>

Направляем коммерческое предложение на поставку прибора для динамической балансировки роторов Балком-2С.

В случае принятия положительного решения по нашему предложению заявку на поставку прибора просим выслать по электронной почте diakin@yandex.ru.

Приложение. 1. Назначение и технические характеристики прибора Балком-2С

2. Коммерческое предложение на поставку прибора (программно-аппаратного комплекса) для балансировки роторов Балком-2с

С уважением.

Генеральный директор

Шелковенко А.В.

1. Назначение.

Прибор Балком-2С предназначен для балансировки в одной или двух плоскостях коррекции роторов в сборе в собственных подшипниках или на балансировочных станках.

В состав комплекса входят: два вибродатчика, датчик фазового угла, блок ввода аналоговых сигналов, блок измерения угла поворота (по доп. заказу), блок индикации и программной обработки, вспомогательная оснастка.

Весь процесс балансировки, включающий в себя измерение, обработку и вывод информации о величине и месте установки корректирующих грузов, выполняется в автоматизированном режиме и не требует от пользователя дополнительных навыков и знаний, выходящих за рамки прилагаемой инструкции.

Кроме того, с помощью прибора Балком-2С дополнительно могут выполняться следующие виды работ:

- измерение частоты вращения ротора
- спектральный анализ вибрации

Порядок оплаты – 100% предоплата.

Срок поставки прибора

– 2 недели с момента оплаты

Гарантийный срок – 12 мес.

Срок службы – 10 лет.

При необходимости производится бесплатное обучение персонала Заказчика работе с прибором на территории Исполнителя.

2. Технические характеристики прибора Балком-2С:

1. Количество каналов измерения : ▪ вибрации ▪ частоты вращения ▪ угла поворота вала	2 1 1
2. Диапазон измерения среднего квадратического значения (СКЗ) виброскорости, мм/сек	от 0 до 50
3. Частотный диапазон измерения СКЗ виброскорости, Гц	от 5(10) до 300 (1000)
4. Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения СКЗ виброскорости на базовой частоте (80 Гц) и в рабочем диапазоне частот, мм/сек	$\pm(0.1 + 0.1 \cdot V_{и})$, где $V_{и}$ – измеренное значение СКЗ виброскорости
5. Число плоскостей коррекции при балансировке	1 или 2
6. Диапазон измерения частоты вращения, об/мин	300 – 30000
7. Диапазон измерения сдвига фазы вибрации, угловых градусов	от 0 до 360
8. Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения сдвига фазы вибрации, угловых градусов	1
9. Диапазон измерения угла поворота вала	от 0 до 360 угл. град
10. Дискретность измерения угла поворота вала	0.2 угл. Град
11. Управление включением/выключением двигателя (по доп. заказу)	сухой контакт, 3А
12. Управление скоростью вращения привода (по доп. заказу)	Uпост (0..+10В) или (-5...+5В)
13. Габаритные размеры блока ввода сигналов вибрации, мм, не более	230*170*70
14. Масса блока ввода сигналов вибрации (без датчиков и оснастки) , кг, не более	1.0



ООО "Кинематика"

197098, Санкт-Петербург, ул.Шкапина, д.32-34

Тел/факс +7 (812) 252-1325

E-mail: diakin@yandex.ru Сайт: <http://oookin.ru>

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на поставку

Прибора (программно-аппаратного комплекса) для балансировки роторов Балком-2С

Комплект поставки:

(Прим. Поставщик использует Упрощенную Систему Налогообложения (УСН) и не является плательщиком НДС)

№	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость ед., руб.	Примечание
1.	Блок измерения вибрации, в т.ч. <ul style="list-style-type: none">• вибропреобразователи• датчик фазового угла• блок измерительный USB• весы• стойка магнитная• кейс транспортировочный• программное обеспечение на флеш-диске	компл.	1	55000	
		шт.	2		
		шт.	1		
		шт.	1		
		шт.	1		
		шт.	1		
		шт.	1		
		шт.	1		
2.	Блок измерения угла поворота вала, в т.ч. <ul style="list-style-type: none">• энкодер 360 с преобразователем USB	компл.	1	10000	по доп. заказу
		шт.	1		
3	Система управления приводом	шт.	1	4000	по доп. заказу
4.	Документация, в т.ч. <ul style="list-style-type: none">• Руководство пользователя	компл.	1		
		шт.			

Итого: Стоимость поставки комплекса - **55000 руб.** (69000 с дополнительными опциями пп.2,3)

Дополнительная комплектация (по желанию Покупателя):

Персональный компьютер (ноутбук) с операционной системой Windows . Стоимость поставки - около 22000 руб., (для ноутбука, уточняется с учётом модели компьютера)

Доставка осуществляется службами EMS Почта России, Даймэкс и др.
(включена в стоимость)

При необходимости производится бесплатное обучение персонала Заказчика на территории Исполнителя.

Гарантийный срок – 12 месяцев.

Условия оплаты – 100% предоплата.

С уважением.
Генеральный директор

Шелковенко А.В.